БСР
БЕТОННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ST MR2 (CT MP2)

Пластифицирующая стабилизирующая воздухововлекающая добавка

Сохраняемость, мин.

min — max

120 240 300 360 420

ST MR2 (CT MP2) – Комплексная пластифицирующая стабилизирующая воздухововлекающая добавка на основе модифицированных фракционированых лигносульфонатов для товарных растворов, в т.ч. кладочных.

Физические свойства ST MR2 (CT MP2)

Внешний вид	Жидкость темно-коричневого цвета
Запах	Слабый
Общее содержание твердой фазы, %	30% (в весовом отношении)
Значение pH (неразбавленный)	7,5±1,5
Плотность, г/см3	1,140±0,03

Характеристи

Повышение подвижности с Пк1 до Пк3
Снижение расхода цемента до 10%
Увеличение конечной прочности не менее чем на 7-17%
Снижение водопотребности вяжущего на 8-12%

Преимущества

Обеспечение связанности
Снижение расслаиваемости
Повышение жизнеспособности от 4 часов и выше

Рекомендации по использованию

Дозирование
Рекомендуемый диапазон дозирования ST MR2(CT MP2): 0,8~ 1,2% от массы цемента.
Оптимальная дозировка ST MR2(CT MP2) может зависеть от особых требований к свойствам бетона и материалам. Поэтому она определяется опытным путем в зависимости от материалов и условий.
Приведенные данные носят рекомендательный харакгер, основанный на нашем опьгте применения, и являются не окончательными и не несут никакой юридической силы.
Их следует проверять на материалах, используемых на конкретном заводе, и в соответствии с условиями применения.
Отличающиеся от данных рекомендаций, рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. Рекомендуется всегда запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам.

Хранение и обращение

ST MR2(CT MP2) следует хранить при комнатной температуре в отсутствии прямого воздействия солнечного света.
При нахождении в оригинальной ненарушенной упаковке срок хранения составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Стандарт упаковки

• Налив
• 1 140кг / Крупнообъемный контейнер

Охрана здоровья и безопасность

STMR2(CT MP2) не содержит опасных материалов и не имеет ограничений по категориям транспортировки. Однако при обращении с продуктом рекомендуется следовать стандартным процедурам для погрузочно-разгрузочных работ. Надевайте защитные перчатки и очки, в конце смены или во время перерыва смойте попавшую на кожу жидкость водой с мылом.

Для получения дополнительной информации смотрите
ТУ 5745-007-94590966-2013. Изменение №2.
Экспертное заключение № 78.22.2308/16-62 от 23.11.2015

Химические продукты
на основе модифицированных фракционированных лигносульфонатов